

Food & Wine machinery and processing

Testina rotante elettrica pulizia cisterne

Tank cleaning electric rotating head

FUNZIONAMENTO

- Lava e drena contemporaneamente, aspirando anche parti solide fino a 5 mm di granulometria.
- Svuotamento finale del recipiente in sola aspirazione con valvola a comando manuale.
- Può essere introdotto attraverso un foro del diametro minimo di 43 mm.
- E' costruito integralmente in acciaio inox AISI 304.
- Il ciclo di rivoluzione completo viene effettuato in 36" e comporta 62 passate del getto sulla superficie da lavare.
- Un buon lavaggio si ottiene con due cicli di rivoluzione e richiede 1' 12".

HOW IT WORKS

- Washes and sucks contemporarily, aspirating also solid residues up to 5mm granular material.
- Final emptying of the tank in suction way by hand-control valve.
- Spray turret can be fitted through reduced tank opening with a minimum diameter of 43 mm.
- 100% Stainless steel AISI 304 construction.
- Complete inside cleaning cycle in 36" with 62 spray-nozzle turns.
- For a good cleaning operation it requires two revolution cycles for a total of 1' 12".

CARATTERISTICHE / TECHNICAL DATA

Pressione consigliata / Recommended pressure	80 bar / 1160 PSI
Pressione massima / Max pressure	140 bar / 2030 PSI
Portata massima / Max flow rate	25 l/1' / 6,6 GPM
Temperatura massima / Max temperature	80°C / 176°F
Entrata / Inlet	3/8 G-F
Uscita / Outlet	Ø 17 mm
Motoriduttore elettrico / Electric motor	12 V. cc.
Alimentatore / Power supply	230 V 50Hz - 12 V. cc.
Rotazione asta porta-ugello / Nozzle rod rotating speed	52 g/1' / 52 RPM
Peso / Weight	4,68 Kg / 10,30 lbs.

KIT VENDITA STANDARD / STANDARD SELLING KIT

1. Motoriduttore elettrico / Electric motor-reductor
2. Scarico acqua / Water outlet
3. Valvola lavaggio-aspirazione o solo aspirazione / Washing-suction or suction only valve
4. Entrata acqua / Water inlet
5. Posizionatore / Positioner
6. Testina orbitante con carter / Orbitating head with protection
7. Tubo aspirazione flessibile / Flexible suction pipe
8. Cavo lunghezza m 10 con connessioni a tenuta stagna / Cable 10 mt long with waterproof connections
9. Prolunga per tonneau / Extension for larger capacity barrel (Tonneau type)
10. Ugelli: - montati, n° 3 pz. per pompa fino a 15 l/1'
- smontati, n° 3 pz. per pompa oltre 15 l/1'
- chiave a brugola
Nozzles: - n° 3 pcs. mounted for pump up to 4 GPM
- n° 3 spare pcs. for pump over 4 GPM
- Allen screw spanner
12. Nastro fissaggio alimentatore n° 2 pz.
Bi-adhesive velcro type for power supply fixing. n° 2 pcs.
13. Alimentatore / Power supply

A RICHIESTA / ON REQUEST

11. Puntale di sostegno / Support

